



11
EN 15258
1164-CPR-EMS034



Déclaration des performances

N° 21

1. Code d'identification unique du produit type : **Eléments de murs de soutènement en béton : éléments préfabriqués pour mur cantilever**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction : **Indications sur l'étiquette du produit**
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : **Murs en béton prévus pour une application structurelle de soutènement de terrains naturels, remblais et matériaux en vrac utilisés dans les ouvrages de bâtiment ou travaux de génie civil**
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :



PBM 26
1135 Route de Donzère
26780 Malataverne

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire : **Non applicable**
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : **Système 2+**
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Le CERIB, organisme notifié n° 1164
a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+
a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : **Non applicable**
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression du béton	C35/45	EN 15258 :2008
Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction des aciers	R _m = 515 MPa R _e = 500 MPa	
Résistance mécanique (par calcul)	Voir résistance des matériaux (béton et aciers) et dispositions constructives	
Disposition constructive	Voir plans et fiches techniques	
Durabilité	Classe d'exposition : XF1 à XF4, XA1 à XA3, XS1 à XS3, XD1 à XD3 Condition d'environnement : C à G	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Cédric Rodrigues, Responsable de site
Le 31/07/2025 à Malataverne

